

i-Steam™ HS150 (Porte simple automatique)



Caractéristiques :

- Structure solide en acier inoxydable avec nervures de renforcement annulaires, prolongeant la durée de vie de l'équipement à 15 ans.
- La structure inférieure du stérilisateur à vapeur garantit que l'eau de condensation peut être facilement évacuée.
- Des mesures efficaces de préservation de la chaleur sont prises pour minimiser la consommation d'énergie et le fardeau de la climatisation de la pièce.
- Un processus de soudage strict garantit une haute qualité du corps principal.
- La porte coulissante automatique économise de l'espace et est conviviale pour l'opérateur. La porte coulissante automatique est appliquée avec des dispositifs de protection de sécurité et des dispositifs de commande manuelle.
- Pompe à vide à anneau d'eau pour raccourcir le temps de vide et augmenter l'efficacité.
- L'écran LCD 10 pouces affiche dynamiquement la température, la pression et le temps, ainsi que d'autres paramètres; Le fonctionnement de la porte, le réglage des paramètres et le déroulement du programme peuvent être contrôlés et surveillés sur l'écran et le panneau tactile.

Specifications techniques :

Model	Dimension de la chambre	capacité	Dimension de l'autoclave	Poid net	Puissance (AC220V/50Hz/Kw)	puissance opérationnelle (3-AC380V/50Hz)	Consom max d'eau (kg/cycle)	Temps de cycle enveloppé (kg/cycle)
HS150	460 × 460 × 720	0.15	1066 × 833 × 1732	350	0.5	23	120	40-50